

UNIDADES INTERIORES MVD

Split de Parede AC2

MUNDCLIMA

- Display digital com possibilidade de o desligar
- Possibilidade de limitar as temperaturas com os novos controlos com cabo de 2 fios (WDC)
- Ajuste da temperatura de 0,5°C, 7 velocidades de ventilação e outros parâmetros (com controlos RM12F e WDC)
- O controlo não vem incluído



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo			MVD-D22GN1	MVD-D28GN1	MVD-D36GN1	MVD-D45GN1	MVD-D56GN1	MVD-D71GN1	MVD-D80GN1	MVD-D90GN1
Código			CL 23 500	CL 23 501	CL 23 502	CL 23 503	CL 23 504	CL 23 505	CL 23 506	CL 23 507
Alimentação elétrica	F, V, Hz		1N-, 220-240, 50							
Refrigeração ⁽¹⁾	Capacidade	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0
	Potência consumida	L	29	29	31	45	54	77	77	90
Aquecimento ⁽²⁾	Capacidade	kW	2,4	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0	10,0
	Potência consumida	L	29	29	31	45	54	77	77	90
Ventilador	Tipo		AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
	Fluxo de ar ⁽³⁾	m³/h	446/429/424/ 409/394/382/373	457/445/433/421/ 419/410/402	447/429/399/369/ 339/333/303	648/618/582/563/ 546/505/476	795/764/723/691/ 665/627/595	1240/1170/1107/ 1045/976/914/869	1248/1194/1119/ 1056/993/914/863	1427/1403/1303/ 1232/1186/1096/1043
	Pressão Sonora ⁽⁴⁾	dB(A)	34/33/33/32/ 32/31/31	33/33/32/32/ 31/31/31	36/35/34/33/ 32/32/32	37/36/34/34/ 33/32/31	42/41/40/39/ 38/37/36	48/47/45/44/ 42/36/38	48/47/45/43/ 42/39/38	52/51/50/49/ 47/45/43
	Potência sonora	dB(A)	44/45/45/46/ 46/46/47	44/45/45/45/ 45/46/47	44/45/45/46/ 47/49/49	45/46/47/47/ 48/49/50	49/51/52/53/ 54/55/55	54/55/55/57/ 58/60/60	52/53/54/56/ 59/60/61	56/57/59/61/ 63/64/65
Unidade Interior	Dimensões (L x A x P)	mm	835 x 280 x 203	835 x 280 x 203	835 x 280 x 203	990 x 315 x 223	990 x 315 x 223	1194 x 343 x 262	1194 x 343 x 262	1194 x 343 x 262
	Peso	kg	8,5	8,5	9,7	13,8	13,8	17,4	17,6	17,6
Drenagem	Ligação	mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Ligações frigoríficas	Tubo de líquido	mm (pol.)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Tubo de gás	mm (pol.)	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")
Ligações Elétricas ⁽⁵⁾	Cabo de Potência	mm²	2 x 2,5 + T (C < 20m)							
	Cabo de Sinal	mm²	3 x 0,75 (blindado)							


Nota:

⁽¹⁾ Condições nominais refrigeração: interior 27°C BS, 19°C BH e exterior 35°C BS, 24°C BH, para um comprimento de tubo de 7,5 m e diferença de altura de 0 m.⁽²⁾ Condições nominais aquecimento: interior 20°C BS, 15°C BH e exterior 7°C BS, 6°C BH, para um comprimento de tubo de 7,5 m e diferença de altura de 0 m.⁽³⁾ Fluxo de ar desde a velocidade mais alta à mais baixa, cada equipamento possui 7 velocidades no total.⁽⁴⁾ Pressão sonora desde a velocidade mais alta à mais baixa, cada equipamento possui 7 velocidades no total. Medido a 1,4 m por debaixo da unidade em câmara semi-anechoica.⁽⁵⁾ Cabo de potência recomendada para C < 20 m, para distâncias superiores deverá ser recalculada.

OPCIONAIS

Mais informações sobre componentes opcionais na secção "SISTEMAS DE CONTROLO"

Comando



Controlo com fios



Controlo centralizado

Software de controlo⁽²⁾



BMS⁽²⁾

Acessórios



(1) Apenas se a un. exterior for uma série V5X, VR4+ ou Mini V4+.

(2) Apenas se a un. exterior for uma série V6M, V6X ou V6R.