

UNITÉS INTÉRIEURES

Série 'HIDEN' MVH Split mural

MUNDOCLIMA®

R410A

- Moteur ventilateur DC
- Commandes murales et centralisées en option



NT-03A
Inclus
(CL95113)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle			MVH-H22GDN1	MVH-H36GDN1	MVH-H56GDN1	
Code			CL23840	CL23842	CL23844	
Alimentation Électrique		Ph, V, Hz	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50	
Réfrigération (1)	Capacité	kW	2,2	3,6	5,6	
	Puissance Consommée	W	15,0	18,0	23,0	
Chauffage (2)	Capacité	kW	2,5	4,0	6,3	
	Puissance Consommée	W	15,0	18,0	23,0	
Ventilateur	Type		DC	DC	DC	
	Modèle		DR-310-13-8	DR-310-13-8	DR-310-30G-8	
	Débit d'air	m³/h	440/380/360/350	500/440/415/380	720/645/580/560	
	Pression sonore (3)	dB (A)	33 / 30 / 27 / 24	36 / 33 / 30 / 27	42 / 39 / 36 / 32	
Unité Intérieure	Dimensions (L x H x P)		mm	864 x 300 x 200	864 x 300 x 200	1060 x 400 x 310
	Poids		kg	9,5	9,5	11,5
Drainage	Raccord		mm	Ø20	Ø20	Ø20
Réfrigérant	Type		R410A	R410A	R410A	
Pression de conception	Haute	Mpa	4,5	4,5	4,5	
Tuyaux de connexions frigorifiques	Tuyau de Liquide		mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Tuyau de gaz		mm	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
Connexions électriques (4)	Câblage de puissance		mm²	2 x 2,5 + T (L < 20m)		
	Câble de signal		mm²	3 x 0,75 (Blindé)		

Remarques: (1) Conditions nominales de réfrigération : intérieur 27 °C BS, 19 °C BH et extérieur 35 °C BS, pour une longueur de tuyauterie équivalente à 8 m et sans différence de hauteur.

(2) Conditions nominales de chauffage : intérieur 20 °C BS, 15 °C BH et ext. 7 °C BS, 6 °C BH pour une longueur de tuyau équivalente à 8 m et sans différence de hauteur.

(3) Niveau sonore mesuré en chambre semi-anéchoïque à 1 m de distance frontale et 1,4 m de hauteur.

(4) Câblage de puissance recommandé pour L < 20m (à calculer pour des distances supérieures).

* Renseignements et caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis.

EN OPTION

Plus d'informations sur les options dans "MUNDOCLIMA CONTROL SYSTEMS"

Contrôle filaire avec WiFi

Contrôle centralisé avec WiFi



ZKX-C/T/A-06TW
(CL09206)



CPJ-JKQ-013
(CL09310)