

UNIDADES INTERIORES

Série 'HIDEN' MVH Split Parede

MUNDOCLIMA®

R410A

- Motor ventilador DC
- Controlos de parede e centralizados opcionais



NT-03A
Incluído
(CL95113)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo			MVH-H22GDN1	MVH-H36GDN1	MVH-H56GDN1
Código			CL23840	CL23842	CL23844
Alimentação Elétrica		Ph, V, Hz	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50
Refrigeração (1)	Capacidade	kW	2,2	3,6	5,6
	Potência Consum.	W	15,0	18,0	23,0
Aquecimento (2)	Capacidade	kW	2,5	4,0	6,3
	Potência Consum.	W	15,0	18,0	23,0
Ventilador	Tipo		DC	DC	DC
	Modelo		DR-310-13-8	DR-310-13-8	DR-310-30G-8
	Caudal de ar	m³/h	440/380/360/350	500/440/415/380	720/645/580/560
	Pressão Sonora (3)	dB (A)	33/30/27/24	36/33/30/27	42/39/36/32
Unidade Interior	Dimensões (L x A x P)	mm	864 x 300 x 200	864 x 300 x 200	1060 x 400 x 310
	Peso	kg	9,5	9,5	11,5
Drenagem	Ligação	mm	Ø 20	Ø 20	Ø 20
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A
Pressão de projeto	Alta	MPa	4,5	4,5	4,5
Ligações de refrigeração	Linha de líquido	mm(pol.)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Linha de Gás	mm(pol.)	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
Ligações Elétricas (4)	Cablagem de Potência	mm²	2 x 2,5 + T (C < 20 m)		
	Cablagem de Sinal	mm²	3 x 0,75 (blindado)		

Notas: (1) Condições nominais arrefecimento: interior 27 °C BS, 19 °C BH e exterior 35 °C BS, 24 °C BH para um comprimento de tubo equivalente a 8 m e diferença de altura de 0 m.

(2) Condições nominais de aquecimento: interior 20 °C BS, 15 °C BH e exterior 7 °C BS, 6 °C BH, para um comprimento de tubo de 8 m e diferença de altura de 0 m.

(3) Nível de pressão sonora medido em câmara semianecoica a 1 m de distância frontal e a 1,4 m de altura.

(4) Cabo de potência recomendado para C < 20 m, para distâncias superiores deverá ser calculado.

* Os dados e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

OPCIONAIS

Mais informações sobre os itens opcionais em "SISTEMAS DE CONTROLO MUNDOCLIMA"

Controlo por fios com Wi-Fi



ZKX-C/T/A-06TW
(CL09206)

Controlo centralizado com Wi-Fi



CPJ-JKQ-013
(CL09310)