


SPLIT TIPO CONDUCTO

Serie MUCR-H11

NOVEDAD

MUNDCLIMA®
SUPER DC INVERTER

AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA PRESIÓN ESTÁTICA



KJR-120G2/TFBG-E-02
Incluido (CL 09 210)



Modelos 12 a 42



Modelos 48 a 60



Alimentación sólo a la ud. exterior

La alimentación de la unidad interior se realiza mediante el mismo cable de interconexión con la unidad exterior (4x1 mm²).



Diseño baja silueta

Altura de la unidad interior desde 200 mm.



Bomba drenaje

Incorpora bomba de drenaje para facilitar el desagüe de la unidad interior.



Temporizador semanal completo

Establece el funcionamiento semanal de la unidad.



Temporizador diario

El temporizador puede regularse desde la puesta en marcha hasta 24 horas.



Función Follow Me (iFeel)

El control remoto incorpora un sensor de temperatura ambiente.



Entrada de aire exterior

Posibilidad de aportar aire exterior directamente sobre la unidad interior.



Filtros extraíbles lateralmente

Los filtros de aire se extraen por el lateral, facilitando las tareas de mantenimiento.



Retorno configurable

La entrada de aire de retorno se puede realizar por la parte trasera o inferior indistintamente, por defecto la unidad tiene el retorno por la parte posterior.



Compatibilidad de tuberías

Posibilidad de aumentar una talla sobre el diámetro estándar en la tubería de gas.



Display digital LED

Equipo que dispone de un display digital donde muestra la temperatura de consigna durante el funcionamiento normal o la temperatura ambiente en modo ventilación.



Detección de fugas de refrigerante

La unidad detecta automáticamente la existencia de posibles fugas de refrigerante en el circuito.



Modo ingeniería

Ajuste de funciones y consulta de parámetros de funcionamiento. Sólo mediante el control remoto opcional RG10.



Ajuste del rango de temp. de consigna

El nuevo control remoto permite ajustar: Refrigeración mín. desde 16°C hasta 24°C; Calefacción máx. desde 30°C hasta 25°C.



Compensación de temperatura

El control remoto RG10 (opcional) permite ajustar la temperatura de compensación para el modo calefacción y refrigeración.



Presión estática configurable

Mediante el nuevo control remoto de pared KJR-120G2, se puede ajustar la presión estática del ventilador de forma automática o manual, de esta forma se puede adaptar la máquina a cada instalación.



Señales remotas (CP)

La unidad interior dispone de una entrada de ON/OFF, una salida de alarma y funcionamiento.



Rearme automático

Recuperación de los ajustes previos al corte eléctrico.



Funcionamiento de emergencia

Posibilidad de hacer funcionar la unidad con el botón manual en caso de producirse algunas alarmas.



Prevención de aire frío

En calefacción la velocidad del ventilador inicial se ajusta en función de la temperatura de la batería.



Funcionamiento Turbo

Reducción del tiempo de Refrigeración/ Calefacción al máximo.



Amplio rango de funcionamiento

Funcionamiento en refrigeración hasta 50°C y en calefacción hasta -15°C.



Solución de problemas

Los códigos de error se muestran en el panel interior, el control de pared o en la placa exterior.



GEAR

Permite fijar la capacidad del equipo al 50%, 75% o 100% (por defecto). Sólo mediante el control remoto opcional RG10.



Unidad exterior más silenciosa

Diseño optimizado de la rejilla de salida de aire con disminución del ruido.



Función Twin (2x1)

Posibilidad de conectar dos unidades interiores a la misma unidad exterior. Las dos unidades funcionarán de manera unificada como si fueran una única unidad. Ideal para salas diáfanas.



Refrigeración a temperaturas bajas

Funcionamiento en refrigeración hasta -15°C exteriores.



Varias velocidades del ventilador exterior

Preciso ajuste de la velocidad del ventilador gracias al motor DC.



SUPER DC

Equipo que dispone tanto compresor DC Inverter como motores ventiladores DC.



R32

Equipo que utiliza el nuevo refrigerante más ecológico R32.



Modo Noche

Hace que la unidad funcione de acuerdo con la curva de temperatura de noche ya preestablecida, lo que crea un ambiente ideal durante la noche y mejora la calidad del sueño. Sólo mediante el control remoto opcional RG10.



Control de pared retroiluminado

El nuevo control cableado de pared KJR-120G2 dispone de retroiluminación de la pantalla para facilitar su lectura.



Golden Fin

Tratamiento aplicado sobre los intercambiadores de calor, para proteger al equipo contra fenómenos atmosféricos y efectos de ambientes agresivos. También evita la proliferación de bacterias y moho.



Control centralizado CCM

Posibilidad de controlar diversas unidades con un mismo control, el cual puede regular directamente hasta 64 unidades de diferentes sistemas (opcional).



Wifi

Posibilidad de que la unidad sea controlada vía WiFi, mediante un módulo y App propios (opcional).

(1) SCOP zona climática cálida, excepto mod. 48 que es A+, para más información consulte la tabla de especificaciones

SPLIT TIPO CONDUCTO H11

ESPECIFICACIONES

Modelo			MUCR-12-H11	MUCR-18-H11	MUCR-24-H11	MUCR-30-H11
Código conjunto			CL21520	CL21521	CL21522	CL21523
Refrigeración	Capacidad nominal (min - máx)	kW	3,52 (0,53 ~ 3,99)	5,28 (2,55 ~ 5,86)	7,03 (3,28 ~ 8,16)	8,79 (2,23 ~ 9,85)
	Consumo nominal (min - máx)	kW	1,05 (0,15 ~ 1,37)	1,53 (0,71 ~ 2,15)	2,19 (0,75 ~ 2,96)	2,50 (0,19 ~ 3,05)
	Pdesignc (carga de diseño)	kW	3,5	5,4	7,1	8,8
	SEER	W/W	6,3	6,5	6,2	6,5
	Etiquetado energético		A++	A++	A++	A++
	Eficiencia energética estacional para refrigeración de espacios	ηs,c (%)	--	--	--	--
Calefacción	Consumo de energía anual	kWh/año	197	291	401	474
	Capacidad nominal (min - máx)	kW	3,81 (1,00 ~ 4,39)	5,57 (2,20 ~ 6,15)	7,62 (2,81 ~ 8,49)	9,38 (2,70 ~ 10,02)
	Consumo nominal (min - máx)	kW	1,03 (0,30 ~ 1,39)	1,51 (0,74 ~ 1,76)	1,90 (0,640 ~ 2,58)	2,25 (0,43 ~ 2,45)
	Zona climática intermedia	Pdesignh (carga de diseño)	kW	2,7	4,3	5,4
		SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0
		Etiquetado energético		A+	A+	A+
		Eficiencia energética estacional para calefacción de espacios	ηs,h (%)	--	--	--
		Consumo de energía anual	kWh/año	945	1.505	1.890
		Tbiv (Temperatura bivalente)	°C	-7	-7	-7
		Tol (Temp. límite funcionamiento)	°C	-15	-15	-15
	Zona climática cálida	Pdesignh (carga de diseño)	kW	3,4	5,2	6,0
		SCOP	W/W	5,1	5,1	5,1
		Etiquetado energético		A+++	A+++	A+++
		Consumo de energía anual	kWh/año	933	1.434	1.647
		Tbiv (Temperatura bivalente)	°C	2	2	2
Unidad interior	Modelo		MUCR-12-H11-I	MUCR-18-H11-I	MUCR-24-H11-I	MUCR-30-H11-I
	Código		UI21520	UI21521	UI21522	UI21523
	Código EAN		8432953050429	8432953050436	8432953050443	8432953050450
	Caudal de aire (Alto / Medio / Bajo)	m³/h	600 / 480 / 300	911 / 706 / 515	1.229 / 1.035 / 825	2.100 / 1.800 / 1.500
	Presión estática	Nominal	Pa	25	25	25
		Configurable	Pa	0 ~ 60	0 ~ 100	0 ~ 160
	Presión sonora (Alta / Media / Baja / Silence) ^(*)	dB(A)	34,5 / 30,5 / 29 / 23	41 / 38 / 34 / 26	42 / 40 / 37 / 27	50 / 46,5 / 45 / 40,5
	Potencia sonora (Alta)	dB(A)	57	58	61	63
	Conexión desagüe (OD)	mm	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
	Altura achique bomba condensados ^(**)	mm	750	750	750	750
	Toma aire fresco ^(***)	mm	Ø90	Ø125	Ø125	Ø125
	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm	700 x 200 x 450	880 x 210 x 674	1.100 x 249 x 774	1.360 x 249 x 774
	Peso	kg	17,8	24,4	32,3	40,5
Unidad exterior	Modelo		MUER-12-H11-E	MUER-18-H11-E	MUER-24-H11-E	MUER-30-H11-E
	Código		UE21500	UE21501	UE21502	UE21503
	Código EAN		8432953050214	8432953050221	8432953050238	8432953050245
	Caudal de aire (Alto)	m³/h	2.200	2.100	3.500	3.800
	Presión sonora (Alta)	dB(A)	53,6	55,5	60	62
	Potencia sonora (Alta)	dB(A)	61	65	67	70
	Compresor (Marca / Modelo)		GMCC / KSN98D64UFZ3	GMCC / KSN140D21UFZ	GMCC / KTM240D43UKT	GMCC / KTM240D43UKT
	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	mm	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410
	Peso	kg	26,6	32,5	43,9	52,8
	Tipo / PCA		R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Refrigerante	Carga	kg / TCO ₂ eq	0,71 / 0,479	1,15 / 0,776	1,5 / 1,012	2,0 / 1,350
	Precarga hasta	m	5	5	5	5
	Carga adicional (a partir de 5m)	g/m	12	12	24	24
Tuberías frigoríficas	Líquido	mm (inch)	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")
	Gas	mm (inch)	Ø9,52 (3/8")	Ø12,7 (1/2")	Ø15,9 (5/8")	Ø15,9 (5/8")
	Longitud máxima ^(*)	m	25	30	50	50
	Desnivel máximo	m	10	20	25	25
Datos eléctricos	Alimentación	V-Hz-F	220-240~50, 1N	220-240~50, 1N	220-240~50, 1N	220-240~50, 1N
	Consumo máximo	kW	1,85	2,95	3,7	4,5
	Intensidad máxima	A	9	13,5	19	20
	Cable alimentación (unidad exterior)	mm²	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Cable interconexión	mm²	3 x 1 + T	3 x 1 + T	3 x 1 + T	3 x 1 + T
Temperatura de funcionamiento	Interior (Refrigeración / Calefacción)	°C	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30
	Exterior (Refrigeración / Calefacción)	°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24

Notas:
⁽¹⁾ Altura de achique desde la base de la unidad, instalando el codo como máximo a 200 mm en horizontal.

⁽²⁾ Diámetro interior.

⁽³⁾ Longitud mínima de tubería de 3 mts.

⁽⁴⁾ El modo "Silence" solo es seleccionable mediante el control remoto inalámbrico RG10.

* El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.

** Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara anecoica.

*** Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

SPLIT TIPO CONDUCTO H11

ESPECIFICACIONES

Modelo			MUCR-36-H11	MUCR-42-H11	MUCR-48-H11T	MUCR-60-H11T
Código conjunto			CL21524	CL21525	CL21527	CL21528
Refrigeración	Capacidad nominal (min - máx)	kW	10,55 (2,75 ~ 11,14)	12,02 (2,93 ~ 12,31)	14,07 (3,52 ~ 15,53)	15,24 (4,10 ~ 17,29)
	Consumo nominal (min - máx)	kW	3,95 (0,90 ~ 4,15)	4,20 (0,68 ~ 4,50)	4,80 (0,88 ~ 6,00)	5,25 (1,03 ~ 6,65)
	Pdesignh (carga de diseño)	kW	10,5	12,1	14,0	15,3
	SEER	W/W	6,2	6,1	6,1	6,1
	Etiquetado energético		A++	A++	A++	A++
	Eficiencia energética estacional para refrigeración de espacios	ηs,c (%)	--	241	241	241
Calefacción	Consumo de energía anual	kWh/año	593	700	811	900
	Capacidad nominal (min - máx)	kW	11,72 (2,78 ~ 12,78)	13,48 (3,37 ~ 14,07)	16,12 (4,10 ~ 18,17)	18,17 (4,40 ~ 20,52)
	Consumo nominal (min - máx)	kW	3,25 (0,80 ~ 3,95)	3,45 (0,75 ~ 4,10)	4,50 (0,95 ~ 0,57)	5,15 (0,95 ~ 6,60)
	Zona climática intermedia	Pdesignh (carga de diseño)	kW	8,4	9,5	11,5
		SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0
		Etiquetado energético		A+	A+	A+
		Eficiencia energética estacional para calefacción de espacios	ηs,h (%)	--	157	157
		Consumo de energía anual	kWh/año	2.940	3.350	4.025
		Tbiv (Temperatura bivalente)	°C	-7	-7	-7
		Tol (Temp. límite funcionamiento)	°C	-15	-15	-15
	Zona climática cálida	Pdesignh (carga de diseño)	kW	9,8	10,2	11,5
		SCOP	W/W	5,1	5,1	5,0
		Etiquetado energético		A+++	A+++	A+++
		Consumo de energía anual	kWh/año	2.690	2.800	3.220
		Tbiv (Temperatura bivalente)	°C	2	2	2
Unidad interior	Modelo		MUCR-36-H11-I	MUCR-42-H11-I	MUCR-48-H11-I	MUCR-60-H11-I
	Código		UI21524	UI21525	UI21527	UI21528
	Código EAN		8432953050467	8432953050474	8432953050481	8432953050498
	Caudal de aire (Alto / Medio / Bajo)	m³/h	2.100 / 1.800 / 1.500	2.400 / 2.040 / 1.680	2.400 / 2.040 / 1.680	2.600 / 2.210 / 1.820
	Presión estática	Nominal	Pa	37	50	50
		Configurable	Pa	0 ~ 160	0 ~ 160	0 ~ 160
	Presión sonora (Alta/Media/Baja/Silence) ^(*)		dB(A)	49,5 / 48 / 46 / 42	51,5 / 49 / 48 / 43	50 / 49 / 47 / 42
	Potencia sonora (Alta)		dB(A)	61	67	66
	Conexión desagüe (OD)		mm	Ø25	Ø25	Ø25
	Altura achique bomba condensados ^(*)		mm	750	750	750
	Toma aire fresco ^(**)		mm	Ø125	Ø125	Ø125
	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)		mm	1.360 x 249 x 774	1.200 x 300 x 874	1.200 x 300 x 874
	Peso		kg	40,5	47,6	47,4
Unidad exterior	Modelo		MUER-36-H11-E	MUER-42-H11-E	MUER-48-H11T-E	MUER-60-H11T-E
	Código		UE21504	UE21505	UE21507	UE21508
	Código EAN		8432953050252	8432953050269	8432953050276	8432953050283
	Caudal de aire (Alto)	m³/h	4.000	4.000	7.500	7.500
	Presión sonora (Alta)		dB(A)	63	63	63,0
	Potencia sonora (Alta)		dB(A)	70	74	73
	Compresor (Marca / Modelo)		GMCC / KTF310D43UMT	GMCC / KTF310D43UMT	GMCC / KTQ420D1UMU	GMCC / KTQ420D1UMU
	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)		mm	946 x 810 x 410	946 x 810 x 410	952 x 1333 x 415
Refrigerante	Peso		kg	66,9	71	103,7
	Tipo / PCA		R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
	Carga		kg / TCO ₂ eq	2,4 / 1,620	2,8 / 1,89	2,9 / 1,96
	Precarga hasta		m	5	5	5
Tuberías frigoríficas	Carga adicional (a partir de 5m)		g/m	24	24	24
	Líquido		mm (inch)	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")
	Gas		mm (inch)	Ø15,9 (5/8")	Ø15,9 (5/8")	Ø15,9 (5/8")
	Longitud máxima ^(*)		m	75	75	75
	Desnivel máximo		m	30	30	30
Datos eléctricos	Alimentación		V-Hz-F	220-240 ~ 50, 1N	220-240 ~ 50, 1N	380-415 ~ 50, 3N
	Consumo máximo		kW	5	5	6,9
	Intensidad máxima		A	22,5	22,5	13
	Cable alimentación (unidad exterior)		mm²	2 x 4 + T	2 x 4 + T	4 x 2,5 + T
	Cable interconexión		mm²	3 x 1 + T	3 x 1 + T	3 x 1 + T
Temperatura de funcionamiento	Interior (Refrigeración / Calefacción)		°C	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30
	Exterior (Refrigeración / Calefacción)		°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24

Notas:
⁽¹⁾ Altura de achique desde la base de la unidad, instalando el codo como máximo a 200 mm en horizontal.

⁽²⁾ Diámetro interior.

⁽³⁾ Longitud mínima de tubería de 3 mts.

⁽⁴⁾ El modo "Silence" solo es seleccionable mediante el control remoto inalámbrico RG10.

* El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.

** Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara anecoica.

*** Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

SPLIT TIPO CONDUCTO H11





CABLEADO ELÉCTRICO

Modelo	Alimentación (sólo ud. exterior)		Interconexión (B)	Control cableado (E)
	Tipo	Sección (A)		
12	230V (1N~)	2 x 2,5 + T (mm²)	3 x 1 + T (mm²)	4 x 0,2 (mm²) (Suministrado 6 m)
18				
24				
30		2 x 4 + T (mm²)		
36				
42	400V (3N~)	4 x 2,5 + T (mm²)		
48				
60				

TUBERÍAS FRIGORÍFICAS Y CARGA ADICIONAL (R-32)

Modelo	Tubería		Distancia máx.		Carga adicional refrigerante	Precarga hasta
	Líquido	Gas	Vertical (C)	Total (D)		
12	1/4"	3/8"	10 m	25 m	12 g/m	5 m
18		1/2"	20 m	30 m		
24	3/8"	5/8"	25 m	50 m	24 g/m	
30			30 m	75 m		
36						
42						
48						
60						



OPCIONALES

Más información de los opcionales en "SISTEMAS DE CONTROL MUNDOCLIMA"

Control inalámbrico



RG10A1 (F2S)BGEF
(CL 97 807)

Control cableado



KJR-29B1/BK-E
(CL 92 869)

BMS



MD-AC-MBS
(CL 99 097 /
CL 99 114-116)



MD-AC-KNX
(CL 94 792 /
CL 99 094-095)



INBACMID
(CL 99 222 /
CL 99 210)

WIFI



MUNDOCLIMA
WF-105
(CL 09 002)

K-380EW⁽¹⁾
(CO 14 907)

Accesorios



JC-02
(CL 94 724)

Control centralizado



CCM180A/WS
(CL 97 800)



CCM270B/WS
(CL 97 802)



CCM30/BKE
(CL 92 871)




CCM15
(CL 92 872 y/o
CL 97 804)

⁽¹⁾ Se debe extraer el receptor infrarrojos ubicado en la unidad e instalarlo en un lugar visible, usar el cable CL92907 para alargar hasta 3 mts. el cable. O instalar el control cableado KJR-29B1/BK-E (CL 92 869) (Este control incorpora receptor infrarrojos).

SPLIT TIPO CONDUCTO H11

SISTEMA TWIN CONDUCTO (2x1)

MUND CLIMA®
SUPER DC INVERTER



SISTEMA 2x1,
permite conectar
2 UNIDADES INTERIORES
de la misma capacidad
a **UNA ÚNICA**
UNIDAD EXTERIOR

Modelo			MUCR-12X2-H11	MUCR-18X2-H11	MUCR-24X2-H11T	MUCR-30X2-H11T
Código conjunto			CL21906	CL21907	CL21908	CL21909
Capacidad nominal	Refrigeración	kW	3,52 + 3,52	5,28 + 5,28	7,03 + 7,03	8,79 + 8,79
	Calefacción	kW	3,81 + 3,81	5,57 + 5,57	7,62 + 7,62	9,38 + 9,38
Uds. Interiores	Modelo		MUCR-12-H11-I	MUCR-18-H11-I	MUCR-24-H11-I	MUCR-30-H11-I
	Código		UI21520	UI21521	UI21522	UI21523
	Cantidad		2			
Ud. Exterior	Modelo		MUER-24-H11-E	MUER-36-H11-E	MUER-48-H11T-E	MUER-60-H11T-E
	Código		UE21502	UE21504	UE21507	UE21508
	Cantidad		1			
Distribuidor	Modelo		FQZHN-01D			
	Código		LC23220			
	Cantidad		1			
Tuberías frigoríficas	Ud. Exterior hasta Distribuidor (Liq./Gas)	mm (inch)	Ø9,52 (3/8") / Ø15,9 (5/8")			
	Uds. Interiores hasta Distribuidor (Liq./Gas)	mm (inch)	Ø6,35 (1/4")/Ø9,52 (3/8")	Ø6,35 (1/4")/Ø12,7 (1/2")	Ø9,52 (3/8")/Ø15,9 (5/8")	
Datos eléctricos	Alimentación	V-Hz-F	220-240 ~ 50, 1N	220-240 ~ 50, 1N	380-415 ~ 50, 3N	380-415 ~ 50, 3N
	Consumo máximo	kW	3,7	5	6,9	7,5
	Intensidad máxima	A	19	22,5	13	14
	Cable alimentación (unidad exterior)	mm²	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T
	Cables entre uds. interiores (Maestra/Esclava)	mm²	3 x 0,75 (apantallado) + 2 x 1,5 + T			

Se deben configurar las uds. interiores como Maestra y Esclava, la configuración se debe realizar en el micro-interruptor SW5. Para más información consulte el manual de instalación.

IMPORTANTE: En un sistema Twin las unidades interiores SIEMPRE funcionan de forma conjunta y de la misma manera, NO SE PUEDEN INDEPENDIZAR.

Los sistemas Twin Conducto (2x1) incluyen: - 1 Unidad exterior (axial).


- 2 Unidades interiores de conducto de la misma capacidad.

- 1 Distribuidor FQZHN-01D.

- 2 Controles cableados KJR-120G2 (sólo se debe conectar uno a la ud. Maestra).




+



+



+



+

