

ACONDICIONADOR SIN UNIDAD EXTERIOR INVERTER Serie MUSER-H12

MUNDCLIMA®

- Compresor DC Inverter.
- Panel de control integrado y mando a distancia.
- Instalación en suelo.
- Diseño ultra compacto.
- Bajo nivel sonoro.
- Fácil instalación: solo dos agujeros de 180 mm.
- Control WIFI integrado.



EER
A

COP
A+



Mando
incluido



ESPECIFICACIONES

| MODELO | | MUSER-12-H12 | | |
|--|--|--------------------------|-----------------------|--|
| Código | | CL20101 | | |
| Código EAN | | 8432953053550 | | |
| Refrigeración | Capacidad nominal (mín ~ máx) | kW | 3,50 (1,00 ~ 4,10) | |
| | Consumo nominal P_{EER} | kW | 1,35 | |
| | EERd | W/W | 2,6 | |
| | Etiquetado Energético | | A | |
| | Consumo de electricidad Q_{SD} | kWh/60min | 1,35 | |
| Calefacción | Capacidad nominal (mín ~ máx) | kW | 2,93 (0,80 ~ 4,10) | |
| | Consumo nominal P_{COP} | kW | 0,815 | |
| | COPd | W/W | 3,6 | |
| | Etiquetado Energético | | A+ | |
| | Consumo de electricidad Q_{SD} | kWh/60min | 0,815 | |
| Consumo de energía en modo desactivado por termostato P_{TO} | | W | 0 | |
| Consumo de energía en modo espera P_{SB} | | W | 1,3 | |
| Nivel de potencia sonora L_{WA} | | dB(A) | 60 | |
| Alimentación Eléctrica | | V-Hz-F | 220-240 V~ 50 Hz, 1 N | |
| Intensidad máxima | | A | 6 | |
| Caudal de aire | Interior | m³/h | 520 | |
| | Exterior | m³/h | 600 | |
| Diámetro tubos lado exterior | | mm² | 180 | |
| Refrigerante | Tipo / PCA | R290 / 3 | | |
| | Cantidad | kg / TCO ₂ eq | 0,29 / 0,0 | |
| Dimensiones (An x F x Al) | | mm | 1120 x 335 x 635 | |
| Peso | | kg | 43,5 | |
| Temperatura de funcionamiento | Interior (Refrigeración / Calefacción) | °C | 18 ~ 35 / -3 ~ 28 | |
| | Exterior (Refrigeración / Calefacción) | °C | -5 ~ 43 / -7 ~ 43 | |

Notas:

* Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara semi-anecoica.

** Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.