

CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

Série MUSER-H12

MUNDCLIMA®



EER
A

COP
A+



- Compresseur DC Inverter.
- Panneau de commande intégré et télécommande.
- Installation au sol.
- Conception ultra-compacte.
- Faible niveau sonore.
- Installation facile seulement deux trous de 180 mm.
- Contrôle WIFI intégré



Télécommande
incluse



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODELO		MUSER-12-H12		
Code		CL20101		
Code EAN		8432953053550		
Réfrigération	Capacité nominale (min ~ max)	kW	3,50 (1,00 ~ 4,10)	
	Consommation nominale PEER	kW	1,35	
	EERd	W/W	2,6	
	Étiquetage Énergétique		A	
	Consommation d'électricité QSD	kWh/60min	1,35	
Chauffage	Capacité nominale (min ~ max)	kW	2,93 (0,80 ~ 4,10)	
	Consommation nominale PCOP	kW	0,815	
	COPd	W/W	3,6	
	Étiquetage Énergétique		A+	
	Consommation d'électricité QSD	kWh/60min	0,815	
Consommation d'énergie en mode désactivé par thermostat PTO		W	0	
Consommation d'énergie en mode attente PSB		W	1,3	
Niveau de puissance sonore LWA		dB(A)	60	
Alimentation Électrique		V-Hz-F	220-240 V~ 50 Hz, 1 N	
Intensité maximale		A	6	
Débit d'air	Intérieure	m³/h	520	
	extérieure	m³/h	600	
Diamètre des tuyaux du côté extérieur		mm²	180	
Réfrigérant	TYPE / PCA	R290 / 3		
	Quantité	kg / TCO ₂ eq	0,29 / 0,0	
Dimensions (L x P x H)		mm	1000 x 205 x 590	
Poids		kg	43,5	
Température de fonctionnement	Intérieure (Réfrigération / Chauffage)	°C	18 ~ 35 / -3 ~ 28	
	Extérieure (Réfrigération / Chauffage)	°C	-5 ~ 43 / -7 ~ 43	

Remarques :

* Les valeurs du niveau sonore correspondent aux valeurs obtenues dans la chambre semi-anéchoïque.

** Les données et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.