

UNIDADE DE AR CONDICIONADO SEM UNIDADE EXTERIOR

MUNDCLIMA®

Série MUSER-H12

Gás R290
Mais ecológico

EER
A

COP
A+

WiFi™



Controlo remoto
incluído



- Compressor DC Inverter.
- Painel de controlo integrado e controlo remoto.
- Instalação no solo Design ultracompacto.
- Baixo nível sonoro.
- Fácil instalação: apenas dois furos de 180 mm.
- Controlo Wi-Fi integrado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO | | MUSER-12-H12 | |
|--|--|--------------------------|-----------------------|
| Código | | CL20101 | |
| Código EAN | | 8432953053550 | |
| Arrefecimento | Capacidade nominal (mín. ~ máx.) | kW | 3,50 (1,00 ~ 4,10) |
| | Consumo nominal PEER | kW | 1,35 |
| | EERd | W/W | 2,6 |
| | Certificação Energética | | A |
| | Consumo de electricidade QSD | kWh/60min | 1,35 |
| Calefacción | Capacidade nominal (min ~ máx) | kW | 2,93 (0,80 ~ 4,10) |
| | Consumo nominal PCOP | kW | 0,815 |
| | COPd | W/W | 3,6 |
| | Certificação Energética | | A+ |
| | Consumo de electricidade QSD | kWh/60min | 0,815 |
| Consumo de energia em modo desativado por termóstato PTO | | W | 0 |
| Consumo de energia em modo de espera PSB | | W | 1,3 |
| Nível de potência sonora LWA | | dB(A) | 60 |
| Alimentação elétrica | | V-Hz-F | 220-240 V~ 50 Hz, 1 N |
| Intensidade máxima | | A | 6 |
| Caudal de ar | Interior | m³/h | 520 |
| | Exterior | m³/h | 600 |
| Diâmetro dos tubos do lado exterior | | mm² | 180 |
| Refrigerante | Tipo / PCA | R290 / 3 | |
| | Quantidade | kg / TCO ₂ eq | 0,29 / 0,0 |
| Dimensões (L x P x A) | | mm | 1000 x 205 x 590 |
| Peso | | kg | 43,5 |
| Temperatura de funcionamento | Interior (Arrefecimento / Aquecimento) | °C | 18 ~ 35 / -3 ~ 28 |
| | Exterior (Arrefecimento / Aquecimento) | °C | -5 ~ 43 / -7 ~ 43 |

Notas:

* Os valores do nível sonoro correspondem a valores obtidos em câmara semianecoica.

** Os dados e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.