

SPLIT TIPO CONSOLA
Serie MUCNR-H11



RG10A(F2S)BGEF
Incluido
(CL 09 100)



OPCIONALES

Más información de los opcionales en "SISTEMAS DE CONTROL MUNDOCLIMA"

Control cableado



KJR-29B1/BK-E
(CL 92 869)



KJR-120N(X4W)/BGEF⁽¹⁾
(CL 09 211)



KJR-120P(X6W)/EF⁽¹⁾
(CL 09 214)

Control cableado con WIFI⁽¹⁾



CCM180A/WS
(CL 97 800)



CCM270B/WS
(CL 97 802)



CCM30/BKE
(CL 92 871)



CCM15
(CL 97 804)



MD-AC-MBS
(CL 99 097/
CL 99 114-116)



MD-AC-KNX
(CL 94 792 /
CL 99 094-095)



INBACMID
(CL 99 222 /
CL 99 210)

Control centralizado⁽¹⁾

BMS⁽¹⁾



MUNDOCLIMA
EU-OSK-105
(CL 09 001)

Wifi



Módulo Multifunción
(CL 09 403)

Accesorios



M-CHECK
(CL 09 410)

⁽¹⁾Necesario módulo multifunción (CL 09 403).

Modelo			MUCNR-12-H11	MUCNR-18-H11		
Código conjunto			CL21530	CL21531		
Refrigeración	Capacidad nominal (mín - máx)	kW	3,52 (0,76 ~ 4,25)	4,98 (2,64 ~ 5,57)		
	Consumo nominal (mín - máx)	kW	1,00 (0,17 ~ 1,35)	1,50 (0,65 ~ 1,95)		
	Pdesignc (carga de diseño)	kW	3,5	5,0		
	SEER	W/W	7,3	6,7		
	Etiquetado energético			A++	A++	
	Consumo de energía anual		kWh/año	168	261	
Calefacción	Capacidad nominal (mín - máx)		kW	3,81 (0,45 ~ 4,69)	5,28 (2,20 ~ 6,30)	
	Consumo nominal (mín - máx)		kW	0,98 (0,15 ~ 1,30)	1,42 (0,60 ~ 1,90)	
	Zona climática intermedia	Pdesignh (carga de diseño)		kW	3,4	4,0
		SCOP		W/W	4,0	4,0
		Etiquetado energético			A+	A+
		Consumo de energía anual		kWh/año	910	1414
		Tbiv (Temperatura bivalente)		°C	-7	-7
		Tol (Temp. límite funcionamiento)		°C	-15	-15
	Zona climática cálida	Pdesignh (carga de diseño)		kW	3,4	5,0
		SCOP		W/W	5,5	5,0
		Etiquetado energético			A+++	A++
		Consumo de energía anual		kWh/año	866	1400
		Tbiv (Temperatura bivalente)		°C	2	2
	Unidad interior	Modelo		MUCNR-12-H11-I	MUCNR18-H11-I	
Código		UI21530	UI21531			
Código EAN		8432953051457	8432953051464			
Caudal de aire (Alto / Medio / Bajo)		m³/h	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600		
Presión sonora (Alta / Media / Baja / Silence)		dB(A)	37 / 34 / 27	41 / 38 / 32		
Potencia sonora (Alta)		dB(A)	54	55		
Conexión desagüe (OD)		mm	Ø16	Ø16		
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)		mm	794 x 621 x 206	794 x 621 x 206		
Peso		kg	14,9	14,9		
Unidad exterior	Modelo		MUER-12-H11-E	MUER-18-H11-E		
	Código		UE21500	UE21501		
	Código EAN		8432953050214	8432953050221		
	Caudal de aire (Alto)		m³/h	2.200	2.100	
	Presión sonora (Alta)		dB(A)	54	55	
	Potencia sonora (Alta)		dB(A)	62	63	
	Compresor (Marca / Modelo)		GMCC / KSN98D64UFZ3	GMCC / KSN140D21UFZ		
	Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)		mm	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330	
Peso		kg	26,6	32,5		
Refrigerante	Tipo / PCA		R32 / 675	R32 / 675		
	Carga	kg / TCO ₂ eq	0,71 / 0,479	1,15 / 0,776		
	Precarga hasta		m	5	5	
	Carga adicional (a partir de 5 m)		g/m	12	12	
Tuberías frigoríficas	Líquido	mm (inch)	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")		
	Gas	mm (inch)	Ø9,52 (3/8")	Ø12,7 (1/2")		
	Longitud máxima ⁽¹⁾		m	25	30	
	Desnivel máximo		m	10	20	
Datos eléctricos	Alimentación		V-Hz-F	220-240 ~ 50, 1N	220-240 ~ 50, 1N	
	Consumo máximo		kW	1,85	2,95	
	Intensidad máxima		A	9	13,5	
	Cable alimentación (unidad exterior)		mm²	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	
	Cable interconexión		mm²	3 x 1 + T	3 x 1 + T	
Temperatura de funcionamiento	Interior (Refrigeración / Calefacción)		°C	16 ~ 32 / 0 ~ 30	16 ~ 32 / 0 ~ 30	
	Exterior (Refrigeración / Calefacción)		°C	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	

Notas:

⁽¹⁾ Longitud mínima de tubería de 3 metros.

* El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.

** Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara anecoica.

*** Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

CONEXIÓN CONTROL CENTRALIZADO

CONTROL CENTRALIZADO CCM

MUCHR-H7 MUSTR-H11 MUCR-H11 MVD MUPR-H11 MUCNR-H11

XYE

Máx. 64 uds. interiores

Nota importante:
Si necesita conectar unidades de diferentes series a un control CCM-180 o CCM-270, consúltelo previamente con el Departamento técnico de MUNDOCLIMA

Mas información ver apartado sistemas de control

■ CABLEADO ELÉCTRICO

Modelo	Alimentación (sólo ud. exterior)		Interconexión (B)
	Tipo	Sección (A)	
12	230V (1N~)	2 x 2,5 + T (mm ²)	3 x 1 + T (mm ²)
18			

■ TUBERÍAS FRIGORÍFICAS Y CARGA ADICIONAL (R-32)

Modelo	Tubería		Distancia máx.		Carga adicional refrigerante	Precarga hasta
	Líquido	Gas	Vertical (C)	Total (D)		
12	1/4"	3/8"	10 m	25 m	12 g/m	5 m
18		1/2"	20 m	30 m		

