

BOMBA DE CONDENSADOS EASY AQUA

MUNDCLIMA®

Una de las bombas de eliminación de condensados más pequeñas del mercado, diseñada para que quepa donde otras no pueden!

CARACTERÍSTICAS:

- Extraplana
- Alto rendimiento
- Enchufar y encender



15 L/h caudal máx



Altura rec. máx. 12 m



19 dB (A)

IDONEIDAD:

- Hasta 16 kW / 54.000 Btu/h
- Sistema Mini Spli de pared; Unidades de conductos; Unidades de suelo-techo
- Perfecto para instalarlo directamente dentro de la unidad

ESPECIFICACIONES:

- Caudal máx: 15 L/h a 0 altura
- Altura rec. máx.: 12 m.
- Altura máx. succión: 2 m
- Nivel de ruido a 1 m: 19 dB(A)
- Fuente de alimentación: 230V AC 50/60 Hz
- Clase: Dispositivo de Clase II
- Salida unidad máx.: 16 kW / 54.000 Btu/h
- Temperatura máxima del agua: 40°C / 104°F
- Tubo de descarga: 6 mm
- Protección IP: IPX5
- Interruptor de seguridad: 3A NC
- Protección térmica: Si
- Completamente encapsulado: Si
- Autocebante: Si

CONTENIDO DE LA CAJA:

- Cuerpo de la bomba
- Tubo de vinilo 6 mm
- Depósito en línea incl.: Tapa y cable del sensor, Filtro, Flotador, Depósito
- 1,5 m de tubo de vinilo 6 mm
- 20 cm largo 4 mm i/d tubo de vinilo 4 mm
- Tubo de entrada
- Cable de alimentación
- 2 x tiras de velcro autoadhesivas
- 2 adaptadores
- Bridas 4 x 200 mm x 5 mm
- Bridas 2 x 100 mm x 3 mm
- Manual de instalación



Cód. AS 06 806

