

KONDENSATPUMPE EASY AQUA

MUNDCLIMA®

Eine der kleinsten Kondensatpumpen auf dem Markt. Entwickelt, um dort hineinzupassen, wo andere es nicht können!

EIGENSCHAFTEN:

- Extraflach.
- Hohe Leistung.
- Anschließen und anschalten.



Max. Volumenstrom: 15 l/h.



Max. empf. Förderhöhe: 12 m.



19 dB(A).

ANWENDBEREICH:

- Bis 16 kW / 54.000 BTU/h.
- Mini-Wand-Split-System; Leitungsgeräte; Boden-/Deckengeräte.
- Perfekt für die direkte Installation im Gerät.

TECHNISCHE DATEN:

- Max. Volumenstrom: 15 l/h bei 0 m.
- Empf. Maximalhöhe: 12 m.
- Max. Ansaughöhe: 2 m.
- Geräuschpegel bei einer Höhe von 1 m: 19 dB(A).
- Stromversorgung: 230 VAC / 50/60 Hz.
- Klasse: Geräteklasse II.
- Max. Leistung: 16 kW / 54.000 BTU/h.
- Max. Wassertemperatur: 40 °C / 104 °F.
- Abflussrohr: Ø 6 mm.
- IP-Schutzart: IPX5.
- Notstoppschalter: 3 A NC.
- Hitzeschutz: Ja.
- Vollständig eingekapselt: Ja.
- Selbstansaugend: Ja.

LIEFERUMFANG:

- Pumpenkörper.
- Vinylschlauch (Ø 6 mm).
- Inline-Tank inkl.: Sensordeckel und -kabel, Filter, Schwimmer, Tank.
- 1,5 m Vinylschlauch (Ø 6 mm).
- 20 cm langer Vinylschlauch (Ø 4 mm ID).
- Einlassrohr.
- Netzkabel.
- 2x selbstklebende Befestigungsbänder.
- 2x Adapter.
- Kabelbinder 4x 200 mm x 5 mm.
- Kabelbinder 2x 200 mm x 3 mm.
- Installationshandbuch.



Bestellnr.: AS 06 806

