

POMPE À CONDENSATS EASY AQUA

MUNDCLIMA®

Une des plus petites pompes d'évacuation de condensat sur le marché, conçue pour s'adapter là où les autres ne peuvent pas !

CARACTÉRISTIQUES :

- Extraplate.
- Haute performance.
- Prêt à l'emploi.



Débit maxi. : 15 l/h.



Hauteur maxi. rec. : 12 m.



19 dB(A).

CAPACITÉ :

- Jusqu'à 16 kW / 54 000 Btu/h.
- Système de mini split mural ; unités de conduits ; unités de consoles.
- Parfait pour être intégré directement dans l'unité.

SPÉCIFICATIONS :

- Débit max. : 15 l/h à 0 m de hauteur.
- Hauteur max.: 12 m.
- Hauteur max. d'aspiration : 2 m.
- Niveau sonore à 1 m : 19 dB(A).
- Sources d'alimentation. 230 VAC / 50/60 Hz.
- Classe : Dispositif de Classe II.
- Valeur maximale de sortie de l'unité : 16 kW / 54 000 Btu/h.
- Température maximale de l'eau : 40 °C / 104 °F.
- Tube de décharge : Ø 6 mm.
- Protection IP : IPX5.
- Interrupteur de sécurité : 3 A NC.
- Protection thermique : Oui.
- Complètement fermé : Oui.
- Auto-amorçante. Oui.

CONTENU DU PACK :

- Corps de la pompe.
- Tuyau déchargement : Ø 6 mm.
- Réservoir en ligne incl. : Couvercle et câble du capteur, filtre, flotteur, réservoir.
- 1,5 m de tube vinyle (Ø 6 mm).
- Tube vinyle de 20 cm de long (4 mm ID).
- Tube d'entrée.
- Câble d'alimentation.
- 2 x bandes Velcro auto-adhésif.
- 2 x adaptateurs.
- 4 x attache-câbles 110 x 5 mm.
- 2 x attache-câbles 110 x 3 mm.
- Manuel d'installation.



Code AS 06 806

