


## BOMBA DE CONDENSADOS EASY AQUA


MUNDOCLIMA®

Uma das bombas de eliminação de condensados mais pequenas do mercado.  
Desenhada para caber onde as outras não cabem!

### CARACTERÍSTICAS:

- Extra plana
- Alto rendimento
- Colocar na tomada e ligar

 15 L/h de fluxo máx.

 Altura rec. máx. 12 m

19 dB (A)

### IDONEIDADE:

- Até 16 kW / 54.000 Btu/h
- Sistema Mini Split de parede; Unidades de condutas; Unidades de chão-teto
- Perfeito para ser instalado diretamente dentro da unidade

### ESPECIFICAÇÕES:

- Caudal máx.: 15 L/h a 0 altura
- Altura de percurso máx.: 12 m.
- Altura máx. sucção: 2 m
- Nível de ruído a 1 m: 19 dB(A)
- Fonte de alimentação: 230V AC 50/60 Hz
- Classe: Dispositivo de Classe II
- Saída unidade máx.: 16 kW / 54.000 Btu/h
- Temperatura máxima da água: 40°C / 104°F
- Tubo de descarga: 6 mm
- Proteção IP: IPX5
- Interruptor de segurança: 3A NC
- Proteção térmica: Sim
- Completamente encapsulado: Sim
- Autoferrante: Sim

### CONTEÚDO DE CAIXA:

- Corpo da bomba
- Tubo de vinil de 6 mm
- Depósito em linha incl.: Tampa e cabo do sensor, filtro, flutuador, depósito
- 1,5 m de tubo de vinil de 6 mm
- 20 cm de comprimento 4 mm i/d tubo de vinil 4 mm
- Tubo de entrada
- Cabo de alimentação
- 2 fitas de velcro autocolantes
- 2 adaptadores
- Abraçadeiras de plástico: 4 x 200 mm x 5 mm
- Abraçadeiras de plástico: 2 x 100 mm x 3 mm
- Manual de instalação



Cód. AS 06 806

