

# CORTINAS DE AR

## Série **GUARDIAN**

Altura de 2,5 a 4 m

MUNDOCLIMA®



- Montagem horizontal.
- Design inovador.
- Até 4 m de altura.
- Branco RAL 9003.
- Controlo incluído.



Controlo (incluído)




Sonda externa (EC 06 190)




Contacto de porta (EC 06 191)



Programador horário (EC 06 192)



Par de suportes (EC 06 169)



Código	Modelo	A.M.R. m	Comprimento mm	kW
<b>CORTINAS APENAS AR</b>				
EC 06 160	GS1000 A	4	1094	—
EC 06 161	GS1500 A	4	1620	—
EC 06 162	GS2000 A	4	2148	—
<b>CORTINAS COM BATERIA ELÉTRICA</b>				
EC 06 163	GS1000 E	4	1094	9/12
EC 06 164	GS1500 E	4	1620	12/18
EC 06 165	GS2000 E	4	2148	18/24
<b>CORTINAS COM BATERIA DE ÁGUA</b>				
EC 06 166	GS1000 W	4	1094	9/12
EC 06 167	GS1500 W	4	1620	12/18
EC 06 168	GS2000 W	4	2148	18/24

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	APENAS AR			COM BATERIA ELÉTRICA			COM BATERIA DE ÁGUA			
	GS1000A	GS1500A	GS2000A	GS1000E	GS1500E	GS2000E	GS1000W	GS1500W	GS2000E	
Código	EC 06 160	EC 06 161	EC 06 162	EC 06 163	EC 06 164	EC 06 165	EC 06 166	EC 06 167	EC 06 168	
Alimentação	V	230	230	230	400	400	400	230	230	230
Potência calorífica	kW				9/12 <sup>1</sup>	12/18 <sup>1</sup>	18/24 <sup>1</sup>	9/12 <sup>2</sup>	12/18 <sup>2</sup>	18/24 <sup>2</sup>
Velocidades	nº	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Caudal de ar	m³/h	1150/1440/1800	1730/2268/2700	2300/2880/3600	1150/1440/1800	1730/2268/2700	1150/1440/1800	1150/1440/1800	1730/2268/2700	1150/1440/1800
Velocidade de saída	m/s	6,4/8/10	6,4/8,4/10	6,4/8/10	6,4/8/10	6,4/8,4/10	6,4/8/10	6,4/8/10	6,4/8,4/10	6,4/8/10
Intensidade (fábrica)	A	1,36	1,97	2,8	13,8	18,4	27,7	13,8	18,5	27,8
Intensidade mín./máx.	A	1,36	1,97	2,8	18	27	36,2	1,36	1,97	2,8
Nível sonoro	dB (A)	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59
Peso	kg	32	48,5	60	34,5	52	64,5	38,5	58	72
Comprimento	mm	1094	1620	2148	1094	1620	2148	1094	1620	2148
Alt./Prof.	mm	306/440	306/440	306/440	306/440	306/440	306/440	306/440	306/440	306/440
Altura máx.	m	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Comando		incluído	incluído	incluído	incluído	incluído	incluído	incluído	incluído	incluído
COR BRANCA	RAL	9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003

<sup>1</sup>Configuração de fábrica/configuração máxima selecionável pelo cliente.

<sup>2</sup> kW médios com caudal de água constante 82/72 °C.