

# CORTINAS PARA EMBUTIR

## Série “GUARDIAN” EMBUTIRA

MUNDOCLIMA®

Altura de 2,5 a 4 m

- Instalação em teto falso.
- Design inovador.
- Até 4 m de altura.
- Branco RAL 9003.
- Controlo incluído.



Controlo (incluído)



Sonda externa (EC 06 190)




Contacto de porta (EC 06 191)



Programador horário (EC 06 192)

### Velocidade do ar



Código	Modelo	A.M.R. m	Comprimento mm	kW
<b>CORTINAS APENAS AR</b>				
EC 06 180	GR1000 A	4	1125	—
EC 06 181	GR1500 A	4	1650	—
EC 06 182	GR2000 A	4	2177	—
<b>CORTINAS COM BATERIA ELÉTRICA</b>				
EC 06 183	GR1000 E	4	1125	9/12
EC 06 184	GR1500 E	4	1650	12/18
EC 06 185	GR2000 E	4	2177	18/24
<b>CORTINAS COM BATERIA DE ÁGUA</b>				
EC 06 186	GR1000 W	4	1125	9/12
EC 06 187	GR1500 W	4	1650	12/18
EC 06 188	GR2000 W	4	2177	18/24

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	APENAS AR			COM BATERIA ELÉTRICA			COM BATERIA DE ÁGUA			
	GR1000A	GR1500A	GR2000A	GR1000E	GR1500E	GR2000E	GR1000W	GR1500W	GR2000E	
Código	EC 06 180	EC 06 181	EC 06 182	EC 06 183	EC 06 184	EC 06 185	EC 06 186	EC 06 187	EC 06 188	
Alimentação	V	230	230	230	400	400	400	230	230	
Potência calorífica	kW				9/12 <sup>1</sup>	12/18 <sup>1</sup>	18/24 <sup>1</sup>	9/12 <sup>2</sup>	12/18 <sup>2</sup>	18/24 <sup>2</sup>
Velocidades	nº	3	3	3	3	3	3	3	3	
Caudal de ar	m³/h	1150/1440/1800	1730/2268/2700	2300/2880/3600	1150/1440/1800	1730/2268/2700	1150/1440/1800	1150/1440/1800	1730/2268/2700	1150/1440/1800
Velocidade de saída	m/s	6,4/8/10	6,4/8,4/10	6,4/8/10	6,4/8/10	6,4/8,4/10	6,4/8/10	6,4/8/10	6,4/8,4/10	6,4/8/10
Intensidade (fábrica)	A	1,36	1,97	2,8	13,8	18,4	27,7	13,8	18,5	27,8
Intensidade mín./máx.	A	1,36	1,97	2,8	18	27	36,2	1,36	1,97	2,8
Nível sonoro	dB (A)	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59
Peso	kg	32	48,5	60	34,5	52	64,5	38,5	58	72
Comprimento	mm	1125	1650	2177	1125	1650	2177	1125	1650	2177
Alt./Prof.	mm	273/457	273/457	273/457	273/457	273/457	273/457	273/457	273/457	273/457
Altura máx.	m	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Comando		incluído	incluído	incluído	incluído	incluído	incluído	incluído	incluído	incluído
COR BRANCA	RAL	9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003

<sup>1</sup> Configuração de fábrica/configuração máxima selecionável pelo cliente.

<sup>2</sup> kW médios com caudal de água constante 82/72 °C.