FICHA TÉCNICA

AR CONDICIONADOS DE JANELA
Série MUVR-C9

MUNDOCLIMA® SUPER DC INVERTER

- Compressor rotativo DC Inverter.
- Desenho compacto.
- Consumo reduzido.
- Instalação fácil.
- Ventilador de 3 velocidades.
- Função temporizador.
- Mostrador digital.

R32 Gas Ecológico

Comando incluído
(Cód. CL98640)

ESPICIFAÇÓES TÉCNICAS:

Modelo			MUVR-09-C9
Código			CL20382
Refrigeração	Capacidade nominal	kW	2,7
	Consumo nominal PEER	kW	0,782
	Intensidade nominal	A	3,9
	Pdesignc (carga de projeto)	kW	2,8
	EERd	W/W	3,45
	SEER	W/W	5,2
	Certificaçáo Energética		A
	Consumo de electricidade QSD	kW/ano	182
Consumo de energia em modo desativado por termóstato PTO		W	0,00324
Consumo de energia em modo espera PSB		W	0,00065
Nível de pressão sonora	Interior (Alta/ Média/ Baixa)	dB(A)	50 / 48 / 46
	Exterior (Alta)	db(A)	56 / 54 / 52
Nível de potência sonora LWA	Interior	dB(A)	59
	Exterior	dB(A)	65
Alimentação eletrica		V-Hz-F	220-240V ~ 50 Hz, 1F
Intensidade máx.		A	5,5
Consumo máx.		kW	1,1
Fluxo de ar	Interior (Alto/ Médio/ Baixo)	m^3/h	400 / 360 / 320
	Exterior (Alto)	m^3/h	800
Refrigerante	Tipo / PAG		R32 / 675
	Quantidade	kg/ TCO_2eq	0,51 / 0,34
Dimensões (L x P x A)		mm	560 x 710 x 375
Peso		kg	43
Temp. funcionamento	Interior	°C	16 a 30
	Exterior	°C	16 a 43

Nota:

1. Os dados e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.
2. Os valores de nível sonoro correspondem a valores obtidos em câmara semianecoica.