

MULTISPLIT Unité intérieure de type mural Série MUPR-H14X

MUNDCLIMA®
SUPER DC INVERTER

- Capteur de présence intégré pour économiser l'énergie
- Contrôle de l'humidité (entre 35% et 85%)
- Module multifonction inclus (port ON/OFF et commande centrale)
- Gagnez du temps lors de l'installation et de l'entretien !
- Démontage de l'unité intérieure en moins d'une minute seulement 1 vis !



RG10L5(G2HS)/BGEF
Incluant
(CL09110)

CONÇU PAR ET
POUR L'INSTALLATEUR
Jamais rien vu de tel



OPTIONNELS

Pour plus d'informations sur les options, voir la section "SYSTÈMES DE CONTRÔLE".

Contrôle filaire avec WIFI



KJR-120N(X4W)/BGEF
(CL09211)



KJR-120P(X6W)/EF
(Noir)
(CL09214)



KJR-120P(X6W)/EF
(Blanc)
(CL09216)

Contrôle centralisé



CCM180A/WS
(CL09300)



CCM30/BKE
(CL92871)



MD-AC-MBS
(CL99097 /
CL99114 - 116)



MD-AC-KNX
(CL94792 /
CL99094 - 095)



INBACMID
(CL99222 / CL99210)

SPÉCIFICATIONS

| Modèle | | | MUPR-09-H14X-I | MUPR-12-H14X-I | MUPR-18-H14X-I | MUPR-24-H14X-I |
|--|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Code | | | UI20060 | UI20061 | UI20062 | UI20063 |
| Code EAN | | | 8432953058531 | 8432953058548 | 8432953058555 | 8432953058562 |
| Réfrigération | Capacité nominale (min ~ max) ^(*) | kW | 2,72 (1,32 ~ 3,81) | 3,52 (1,32 ~ 3,96) | 5,28 (1,99 ~ 6,13) | 7,03 (2,11 ~ 8,21) |
| | Consommation nominale ^(**) | W | 0,021 | 0,025 | 0,036 | 0,060 |
| Chauffage | Capacité nominale (min ~ max) ^(*) | kW | 3,13 (0,88 ~ 4,4) | 3,96 (0,88 ~ 4,54) | 5,57 (1,35 ~ 6,77) | 7,33 (1,55 ~ 8,21) |
| | Consommation nominale ^(**) | W | 0,021 | 0,025 | 0,036 | 0,060 |
| Débit d'air (Turbo / Élevé / Moyen / Faible) | | m ³ / h | 760 / 530 / 360 / 280 | 760 / 560 / 380 / 290 | 835 / 685 / 580 / 400 | 1540 / 1092 / 724 / 379 |
| Pression sonore (Haute / Moyenne / Basse) | | dB (A) | 40 / 32 / 21,5 | 41 / 36 / 22 | 41 / 35 / 23 | 44,5 / 40 / 33 |
| Puissance sonore (Élevée) | | dB (A) | 55 | 55 | 59 | 64 |
| Tuyaux frigorifiques | Liquide | mm (pouce) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| | Gaz | mm (pouce) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| Dimensions (L x H x P) | | mm | 795 x 295 x 225 | 795 x 295 x 225 | 965 x 319 x 239 | 1.140 x 370 x 275 |
| Poids | | kg | 10,2 | 10,2 | 12,3 | 20 |

Notes :

(*)1 La capacité nominale peut varier en fonction de l'unité extérieure raccordée et de l'âge de l'unité. Pour plus d'informations, veuillez nous consulter.

(**)2 La consommation indiquée ne concerne que l'unité intérieure, elle doit être ajoutée à la consommation de l'unité extérieure correspondante.

* Le design et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis pour l'amélioration du produit.

** Les valeurs du niveau sonore correspondent aux valeurs obtenues dans la chambre anéchoïque.