MULTISPLIT
Unidad interior tipo Consola
Serie MUCNR-H14-I

MUNDOCLIMA SUPER DC INVERTER

Doble flujo de aire
Salida de aire superior e inferior. En modo refrigeración solo funciona la salida superior y en modo calefacción funcionan las dos salidas, de esta forma se consigue calentar desde nivel del suelo.

Diseño moderno y estilizado
Solo 206 mm de profundidad.

120°
La lama superior permite un ajuste 120°.

Ventiladores tangenciales
La unidad interior incorpora un ventilador tangencial en cada salida de aire, de esa forma se minimiza el nivel sonoro.

Display digital Led
Dispone de un display digital donde muestra la temperatura de consigna durante el funcionamiento en refrigeración o calefacción o la temperatura ambiente en modo ventilación.

RG10A(F2S)BGEF
Incluido
(CL09100)

AIRZONE (1) COMPATIBLE

OPCIONALES

Más información de los opcionales en "SISTEMAS DE CONTROL MUNDOCLIMA"

Control cableado(2)

KJR-29B1/BK-E
(CL92869)

Control cableado con WIFI(1)

RECOMENDADO

KJR-120N(X4W)/BGEF(1)
(CL09211)

KJR-120P(X6W)/EF(1)
(Negro)
(CL09214)

KJR-120P(X6W)/EF(1)
(Blanco)
(CL09216)

Wifi

EU-OSK-105
(CL09001)

Control centralizado(1)

CCM180A/WS(1)
(CL09300)

CCM30/BKE(1)
(CL92871)

BMS(1)

MD-AC-MBS(1)
(CL99097/
CL99114-116)

MD-AC-KNX(1)
(CL94792 /
CL99094-095)

INBACMID(1)
(CL99222 /
CL99210)

Accesorios

Módulo Multifunción
(CL09403)

(1) Necesario el módulo multifunción
(2) Necesario el cable de conexión (CL98442), no se recomienda usarlo conjuntamente con el módulo multifunción.

ESPECIFICACIONES

Modelo			MUCNR-09-H14-I	MUCNR-12-H14-I	MUCNR-18-H14-I
Código			UI21570	UI21571	UI21572
Código EAN			8432953059347	8432953059354	8432953059361
Refrigeración	Capacidad nominal (mín ~ máx) (*1)	kW	2,64 (0,36 ~ 3,81)	3,52 (0,76 ~ 4,25)	4,98 (2,64 ~ 5,57)
	Consumo nominal (*2)	kW	0,042	0,042	0,052
Calefacción	Capacidad nominal (mín ~ máx) (*1)	kW	2,93 (0,44 ~ 3,96)	3,81 (0,45 ~ 4,69)	5,28 (2,20 ~ 6,30)
	Consumo nominal (*2)	kW	0,042	0,042	0,052
Caudal de aire (Alto / Medio / Bajo)		m^3/h	600 / 510 / 400	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
Presión sonora (Alta / Media / Baja)		dB(A)	36,5 / 33,5 / 27,5	37 / 34 / 27 / 23	41 / 38 / 32 / 26
Potencia sonora (Alta)		dB(A)	50	54	55
Conexión desagüe (OD)		mm	Ø 16	Ø 16	Ø 16
Tuberías frigoríficas	Líquido	mm (inch)	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	mm (inch)	3/8"	3/8"	1/2"
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)		mm	794 x 621 x 206	794 x 621 x 206	794 x 621 x 206
Peso		kg	14,9	14,9	14,9

Notas:

(*1) La capacidad nominal puede ser diferente en función de la unidad exterior conectada y a la simultaneidad para más información consultar.

(*2) El consumo indicado solo se refiere a la ud. Interior, este hay que sumarlo al consumo de la unidad exterior correspondiente.

*** El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.**

**** Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara anecoica.**