

## MULTISPLIT Unité intérieure de type Console Série MUCNR-H14-I

MUNDOCLIMA®  
SUPER DC INVERTER



RG10A(F2S)BGEF  
Incluant  
(CL09100)



**Double flux d'air**  
Sortie d'air supérieure et inférieure. En mode réfrigération, seule la sortie supérieure fonctionne et en mode chauffage les deux sorties fonctionnent; ce qui permet de chauffer à partir du niveau du sol.



**Design moderne et attractif**  
Profondeur de 206 mm seulement



**120°**  
L'ailette supérieure permet un réglage de 120°.



**Ventilateurs tangentiels**  
L'unité intérieure comprend un ventilateur tangentiel à chaque sortie d'air, ce qui réduit le niveau de bruit.



**Affichage numérique LED**  
L'équipement dispose d'un affichage numérique sur lequel il affiche la température réglée pendant le fonctionnement de refroidissement ou de chauffage ou la température ambiante en mode ventilation.

**AIRZONE**<sup>(1)</sup>  
COMPATIBLE

### OPTIONNELS

Plus d'information sur les options, voir la section "SYSTÈMES DE CONTRÔLE MUNDOCLIMA"

#### Contrôle filaire<sup>(2)</sup>



KJR-29B1/BK-E  
(CL92869)

#### Commande filaire avec WIFI<sup>(1)</sup>

RECOMMANDÉ



KJR-120N(X4W)/BGEF<sup>(1)</sup>  
(CL09211)



KJR-120P(X6W)/EF<sup>(1)</sup>  
(Noir)  
(CL09214)

#### WiFi AIDOO Airzone<sup>(1)</sup>



AZAI6WSCGM1<sup>(1)</sup>  
(CO48080)

#### Wifi



EU-OSK-105  
(CL09001)

#### Contrôle centralisé<sup>(1)</sup>



CCM180A/WS<sup>(1)</sup>  
(CL09300)



CCM30/BKE<sup>(1)</sup>  
(CL92871)

#### BMS<sup>(1)</sup>



MD-AC-MBS<sup>(1)</sup>  
(CL99097)



MD-AC-KNX<sup>(1)</sup>  
(CL94792)



INBACMID<sup>(1)</sup>  
(CL99222)

#### Accessoires



Module multifonction  
(CL09403)

(1) Module multifonctionnel requis (CL9400), dans le cas des commandes filaires KJR-120, ajouter également le câble de connexion (CL09408).  
(2) Câble de connexion (CL98442) requis, non recommandé pour une utilisation avec le module multifonction.

### SPÉCIFICATIONS

Modèle	MUCNR-09-H14-I		MUCNR-12-H14-I		MUCNR-18-H14-I	
Code	UI21570		UI21571		UI21572	
Code EAN	8432953059347		8432953059354		8432953059361	
Réfrigération	Capacité nominale (min ~ max) <sup>(*)</sup>	kW	2,64 (0,36 ~ 3,81)	3,52 (0,76 ~ 4,25)	4,98 (2,64 ~ 5,57)	
	Consommation nominale <sup>(**)</sup>	kW	0,042	0,042	0,052	
Chauffage	Capacité nominale (min ~ max) <sup>(*)</sup>	kW	2,93 (0,44 ~ 3,96)	3,81 (0,45 ~ 4,69)	5,28 (2,20 ~ 6,30)	
	Consommation nominale <sup>(**)</sup>	kW	0,042	0,042	0,052	
Débit d'air (Haut / Moyen / Bas)	m <sup>3</sup> / h	600 / 510 / 400		650 / 580 / 490		780 / 690 / 600
Pression sonore (Haute / Moyenne / Basse)	dB (A)	36,5 / 33,5 / 27,5		37 / 34 / 27 / 23		41 / 38 / 32 / 26
Puissance sonore (Haute)	dB (A)	50		54		55
Connexion drainage (OD)	mm	Ø 16		Ø 16		Ø 16
Tuyaux frigorifiques	Liquide	mm (pouce)	1/4"	1/4"	1/4"	
	Gaz	mm (pouce)	3/8"	3/8"	1/2"	
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	mm	794 x 621 x 206		794 x 621 x 206		794 x 621 x 206
Poids	kg	14,9		14,9		14,9

#### Notes :

(\*) La capacité nominale peut être différente en fonction de l'unité extérieure connectée et de la simultanéité, pour plus d'informations, veuillez consulter.

(\*\*) La consommation indiquée ne concerne que l'unité intérieure, elle doit être ajoutée à la consommation de l'unité extérieure correspondante.

\* La conception et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis pour l'amélioration du produit.

\*\* Les valeurs du niveau sonore correspondent aux valeurs obtenues dans la chambre anéchoïque.

\*\*\* Dans le système multi-split, les fonctions de l'unité intérieure ne seront pas disponibles: Silence, Autonettoyage, Eco, Getriebe, Rotation inverse, Fonctionnement d'urgence et Détection de fuite de réfrigérant ne seront pas disponibles dans le système Multisplit.