FICHA TÉCNICA

MULTISPLIT
Unidade interior tipo Consola
Série MUCNR-H14-I

MUNDOCLIMA SUPER DC INVERTER

RG10A(F2S)BGEF
Incluído
(CL09100)

Fluxo de ar duplo
Saída de ar superior e inferior. No modo de arrefecimento, apenas a saída superior funciona, enquanto no modo de aquecimento, ambas as saídas funcionam, desta forma consegue-se o aquecimento desde o nível do solo.

Desenho moderno e estilizado
Apenas 206 mm de profundidade.

120°
A lâmina superior permite um ajuste de 120°.

Ventiladores tangenciais
A unidade interior incorpora um ventilador tangencial em cada saída de ar, minimizando assim o nível de ruído.

Ecrã digital LED
O equipamento dispõe de um ecrã digital que mostra a temperatura de referência durante o funcionamento em arrefecimento ou aquecimento, ou a temperatura ambiente no modo de ventilação.

AIRZONE (1) COMPATIBLE

OPCIONAIS

Mais informações sobre os itens opcionais em "SISTEMAS DE CONTROLO MUNDOCLIMA"

Controlo com fios(2)

KJR-29B1/BK-E
(CL92869)

Controlo por fios com WI-FI(1)

RECOMENDADO

KJR-120N(X4W)/BGEF(1)
(CL09211)

KJR-120P(X6W)/EF(1)
(Preto)
(CL09214)

WiFi AIDOO Airzone(1)

AZAI6WSCGM1(1)
(CO48080)

Wifi

EU-OSK-105
(CL09001)

Controlo centralizado(1)

CCM180A/WS(1)
(CL09300)

CCM30/BKE(1)
(CL92871)

BMS(1)

MD-AC-MBS(1)
(CL99097)

MD-AC-KNX(1)
(CL94792)

INBACMID(1)
(CL99222)

Acessórios

Módulo multifuncional
(CL09403)

(1) É necessário o módulo multifuncional (CL09400) no caso dos comandos com fios KJR-120, acrescentar também o cabo de ligação (CL09408).
(2) É necessário o cabo de ligação (CL98442), não recomendado para utilização em conjunto com o módulo multifuncional.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo			MUCNR-09-H14-I	MUCNR-12-H14-I	MUCNR-18-H14-I
Código			UI21570	UI21571	UI21572
Código EAN			8432953059347	8432953059354	8432953059361
Arrefecimento	Capacidade nominal (mín. ~ máx.) (*1)	kW	2,64 (0,36 ~ 3,81)	3,52 (0,76 ~ 4,25)	4,98 (2,64 ~ 5,57)
	Consumo nominal (*2)	kW	0,042	0,042	0,052
Aquecimento	Capacidade nominal (mín. ~ máx.) (*1)	kW	2,93 (0,44 ~ 3,96)	3,81 (0,45 ~ 4,69)	5,28 (2,20 ~ 6,30)
	Consumo nominal (*2)	kW	0,042	0,042	0,052
Caudal de ar (Alto / Médio / Baixo)		m^3/h	600 / 510 / 400	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
Pressão sonora (Alta / Média / Baixa)		dB (A)	36,5 / 33,5 / 27,5	37 / 34 / 27 / 23	41 / 38 / 32 / 26
Potência sonora (Alta)		dB (A)	50	54	55
Ligação drenagem (OD)		mm	Ø 16	Ø 16	Ø 16
Tubos de refrigeração	Líquido	mm (pol.)	1/4"	1/4"	1/4"
	Gás	mm (pol.)	3/8"	3/8"	1/2"
Dimensões (L x A x P)		mm	794 x 621 x 206	794 x 621 x 206	794 x 621 x 206
Peso		kg	14,9	14,9	14,9

Notas:

(*1) A capacidade nominal pode ser diferente em função da unidade exterior ligada e da simultaneidade; para mais informações, consultar.

(*2) O consumo indicado refere-se apenas à unidade interior, este valor deve ser adicionado ao consumo da unidade exterior correspondente.

*** O desenho e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para a melhoria do produto.**

**** Os valores de nível sonoro correspondem a valores obtidos em câmara anecoica.**

*****No sistema Multisplit, as funções da unidade interior Silêncio, Autolimpeza, Eco, Engrenagem, Rotação inversa não estarão disponíveis, O funcionamento de emergência e a deteção de fugas de refrigerante não estão disponíveis.**