

UNITÉS INTÉRIEURES MVD Équipe sol non carrossé V8

MUNDOCLIMA®
SUPER DC INVERTER

- Moteur de ventilateur à courant continu
- Possibilité de limiter les températures
- Capteur d'humidité
- Signal ON/OFF et alarme
- Le contrôle n'est pas inclus



SPÉCIFICATIONS

Modèle		MVD-22F3N18	MVD-28F3N18	MVD-36F3N18	MVD-45F3N18	MVD-56F3N18	MVD-71F3N18	MVD-80F3N18				
Code		CL23780	CL23781	CL23782	CL23783	CL23784	CL23785	CL23786				
Alimentation électrique	Ph, V, Hz	1N, 220-240, 50	1N, 220-240, 50	1N, 220-240, 50	1N, 220-240, 50	1N, 220-240, 50	1N, 220-240, 50	1N, 220-240, 50				
Réfrigération (1)	Capacité	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8			
	Puissance consommée	W	35	35	40	44	45	53	62			
Chauffage (2)	Capacité	kW	2,4	3,2	4	5	6,3	8	9			
	Puissance consommée	W	35	35	41	46	47	57	64			
Ventilateur	Débit d'air (3)	m³ / h	473/464/454/449/439/431/426		524/503/488/471/450/427/408		636/611/584/557/533/507/483		781/756/738/717/683/651/624		928 / 893 // 865 / 834/ 803 / 770 / 739	
	Pression sonore (4)	dB (A)	34,5/34/33,5/32,5/32/31/30,5		36,5/35,5/34,5/34/33/32/31		37/36/35/34/33/32/30		36,5/36/35/34/33,5/32,5/31,5		40,5/39,5/38,5/37,5/36,5/36/34,5	
	Capacité sonore	dB (A)	49/48/48/47/47/46/46		51/50/49/48/47/46/46		52/51/50/49/48/47/46		51/51/50/49/48/48/47		55/54/53/52/52/51/50	
	Pression statique disponible	Pa	0 - 60	0 - 60	0 - 60	0 - 60	0 - 60	0 - 60	0 - 60	0 - 60		
Unité intérieure	Dimensions (L x H x P)	mm	915x470x200	915x470x200	915x470x200	1133x470x200	1253x566x200	1253x566x200	1253x566x200			
	Poids	kg	16,3	16,3	16,9	20	24,3	26,1	26,1			
Drainage	Connexion	mm	Ø18,5	Ø18,5	Ø18,5	Ø18,5	Ø18,5	Ø18,5	Ø18,5			
Réfrigérant	Type		R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32			
Connexions frigorifiques	Liquide	Pouces	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"			
	Gaz	Pouces	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"			
Connexions électriques (5)	Câblage de puissance	mm²	2 x 2,5 + T (L < 20 m)									
	Câble de signal	mm²	3 x 0,75 (Blindé)									

Notes : (1) Conditions nominales de réfrigération : intérieur 27 °C BS, 19 °C BH et extérieur 35 °C BS, 24 °C BH pour une longueur de tuyauterie équivalente à 7,5 m et sans différence de hauteur.
 (2) Conditions nominales de chauffage : intérieur 20 °C BS, 15 °C BH et extérieur 7 °C BS, 6 °C BH, pour une longueur de tuyauterie équivalente à 7,5 m et sans différence de hauteur.
 (3) Débit d'air de la vitesse la plus élevée à la plus basse, au total chaque équipe dispose de 7 vitesses.
 (4) Pression sonore de la vitesse la plus élevée à la vitesse la plus basse, au total chaque équipement a 7 vitesses. Mesurée à 1,4 m sous l'appareil dans une chambre semi-anéchoïque.
 (5) Hauteur maximale à partir de la base de l'unité avec coude à 90° à 200 mm max.
 (6) Câblage de puissance recommandé pour L < 20 m (à calculer pour des distances supérieures).

OPTIONNELS

Plus d'information sur les options, voir la section "SYSTÈMES DE CONTRÔLE MUNDOCLIMA"

Commande sans fil



RM12F
(CL09101)



RM12F1
(CL09107)

Contrôle filaire avec WIFI

RECOMMANDÉ



WDC3-86T
(CL09221)

Logiciel de contrôle (1)



IMMPRO II
(CL09306)

Contrôle centralisé



CCM-180A/WS
(CL09300)



TC3-10.1
(CL09305)



GW3-CLOUD
(CL09304)

Accessoires



Placa conexiones
(CL09435)



Détecteur de fuites R32 (2)
(CL09436)

Remarques: (1) Connexion par l'unité extérieure, pour plus d'informations, veuillez vous référer aux informations de l'unité extérieure.
 (2) Besoin de connexions de la carte CL09435