INNENEINHEITEN MVD
Wandsplitgerät V8

AIRZONE KOMPATIBEL

- Ventilatormotor Gleichstrom
- Luftfeuchtigkeitssensor
- Möglichkeit der Begrenzung der Temperaturen.
- Signal ON/OFF und Alarm
- Steuerung ist nicht enthalten

Modell 15 bis 56

Modell 71 bis 80

DATEN

Modell			MVD-15GN18	MVD-22GN18	MVD-28GN18	MVD-36GN18	MVD-45GN18	MVD-56GN18	MVD-71GN18	MVD-80GN18
Best.-Nr.			CL23760	CL23761	CL23762	CL23763	CL23764	CL23765	CL23766	CL23767
Stromversorgung		Ph, V, Hz	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50	1N-, 220-240, 50
Kühlung (*1)	Leistung	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0
	Leistungsaufnahme	W	18	21	24	27	30	40	50	65
Heizung(*2)	Leistung	kW	1,7	2,4	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0
	Leistungsaufnahme	W	18	21	24	27	30	40	50	65
Ventilator	Luftfördermenge (*3)	m^3/Std.	460/440/420/400/380/360/340	500/470/440/410/390/370/340	540/510/470/430/400/370/340	580/540/500/460/420/380/340	720/670/620/560/510/460/410	860/780/700/620/550/480/410	1220/1120/1030/940/850/750/660	1380/1260/1140/1020/900/780/660
	Schalldruckpegel (*4)	dB(A)	32/31/30/30/29/28/27	33/32/31/30/29/28/27	35/34/33/32/31/30/28	37/36/34/33/31/30/28	37/35/33/32/31/30/29	41/39/37/35/33/31/29	44/42/40/38/36/34/32	45/43/41/39/37/35/32
	Schallleistung	dB(A)	54/53/51/50/48/46/44	33/32/31/30/29/28/27	35/34/33/32/31/30/28	54/53/51/50/48/46/44	54/52/50/49/48/46/44	56/54/52/50/48/46/44	58/56/54/52/50/48/46	60/57/55/53/50/48/46
Inneneinheit	Maße (B x H x T)	mm	750 x 295 x 265	750 x 295 x 265	750 x 295 x 265	750 x 295 x 265	950 x 295 x 265	950 x 295 x 265	1200 x 295 x 265	1200 x 295 x 265
	Gewicht	kg	9	9	10	10	11,5	11,5	15	15
Kondensatabfluss	Anschluss	mm	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16
Kältemittel	Typ		R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32	R410A / R32
Kühlverbindungen	Flüssigkeit	Zoll	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
	Gas	Zoll	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
elektr. Verbindungen (5)	Leistungsnetz	mm^2	2 x 2,5 + T (L<20m)							
	Signalnetz	mm^2	3 x 0,75 (abgeschirmt)							

Hinweis: (1) Nominale Kühlbedingungen: Innen 27ºC TK, 19ºC FK und Außen 35ºC TK, 24ºC FK, für eine Leitungslänge von 7,5 m und einer Höhendifferenz von 0.
(2) Nominale Kühlbedingungen: Innen 20ºC TK, 15ºC FK und Außen 7ºC TK, 6ºC FK, für eine Leitungslänge von 7,5 m und einer Höhendifferenz von 0.
(3) Luftfördermenge von der höchsten bis zur niedrigsten Drehzahl, insgesamt hat jedes Gerät 7 Drehzahlen.
(4) Schalldruck von der höchsten bis zur niedrigsten Drehzahl, insgesamt hat jedes Gerät 7 Drehzahlen. Gemessen in einer halbschalltoten Kammer.
(5) Empfohlenes Leistungsnetz für L < 20 m, bei größeren Entfernungen sollte man nachrechnen.

OPTIONALE ZUBEHÖRE

Weitere Informationen zu den Optionen in “MUNDOCLIMA STEUERUNGSSYSTEME”

Drahtlose Fernbedienung

RM12F
(CL09101)

RM12F1
(CL09107)

Kabelgebundene Steuerung mit WLAN

EMPFEHLUNG

WDC3-86T
(CL09221)

Steuerungssoftware (1)

IMMPRO II + HARDWARE MK2-B331
(CL09306)

Zentralkontrolle (1)

CCM-180A/WS
(CL09300)

TC3-10.1
(CL09305)

GW3-CLOUD
(CL09304)

Zubehöre

Lecksucher R32
(CL09436)

Hinweise: (1) Anschluss über das Außengerät, weitere Informationen finden Sie in den Informationen zum Außengerät.