

LUFTENTFEUCHTER

Serie MH

MUNDCLIMA®

Elektronische Steuerung mit verschiedenen Betriebsmodi:

Modelle 10 bis 50 L/Tag

- Kontinuierlicher Modus
- Voreingestellter Modus je nach Einstellung zwischen 35 und 85%
- Komfortmodus (SMD) mit automatischer Feuchtigkeitsanpassung zwischen 45 und 55% je nach Umgebungstemperatur (nur Modell V10)
- Einstellung des Luftvolumens
- WLAN-Verbindung (nur Modell V10)
- Hocheffizienter HEPA-Filter (nur im Modell 20)
- Funktionen für automatischen Neustart und automatisches Abtauen
- Zeitschaltuhr 24 h
- Leicht entfernbare Filter
- Möglichkeit des Anschlusses an eine kontinuierliche Entwässerung:
(Rohrdurchmesser: Außen 16,5 / Innen 13,5mm)
- Enthält Räder für den Transport (V9-Modelle)



MH-20-V10



MH-10-V10

Modell 70 L/Tag

- Kontinuierlicher Modus (CO)
- Voreingestellter Modus je nach Einstellung zwischen 30 und 90%
- Komfortmodus (AU) mit automatischer Feuchtigkeitsanpassung zwischen 50 und 60% je nach Umgebungstemperatur
- Einstellung des Luftvolumens (2 Geschwindigkeiten)
- Funktionen für automatischen Neustart und automatisches Abtauen
- Zeitschaltuhr 24 h
- Leicht entfernbare Filter
- Möglichkeit des Anschlusses an eine kontinuierliche Entwässerung:
(Rohrdurchmesser: 12mm)
- Enthält Räder für den Transport



MH-70-V9



MH-30-V9
MH-50-V9

TECHNISCHE DATEN:

Modell		MH-10-V10	MH-20-V10	MH-30-V9	MH-50-V9	MH-70-V9	
Bestellnr		HU10538	HU10539	HU10534	HU10535	HU10536	
Stromversorgung	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	
Leistungsaufnahme* / max.	W	360 / -	360 / 440	550 / 715	850 / 1060	800	
Entfeuchtung*	L/Tag	10	20	30	50	70	
Luftstrom (hoch / niedrig)	m³/h	120 / -	168 / 99	191 / 166	353 / 319	360 / 280	
Schalldruckpegel (hoch)		dB(A)	41	46	50	56	
Maße	Weite	mm	334	350	386	405	
	Höhe	mm	441	510	500	632	
	Tiefe	mm	224	245	260	268	
Gewicht		kg	11,6	14,3	17	19,3	
Kältemittel	Typ/PCA	R 290 / 3	R 290 / 3	R 290 / 3	R 290 / 3	R 290 / 3	
	Füllmenge	kg/TCO ₂ eq.	0,045 / 0	0,07 / 0	0,1 / 0	0,145 / 0	0,153 / 0
Fassungsvermögen des assertanks		L	1,6	3	3	6	4,8

*30°C / 80% HR