DÉSHUMIDIFICATEURS Serie MH

MUND CLIMA®

Contrôle électronique avec différents modes de fonctionnement: Modèles 10 à 50 L/jour

- Mode continu
- Mode préréglé selon le réglage entre 35 et 85%
- Mode confort (smd) avec réglage automatique de l'humidité entre 45 % et 55 % en fonction de la température ambiante (modële V10 uniquement)
- Réglage du débit d'air
- Connexion wifi (uniquement le modële V10)
- Filtre HEPA haute efficacité (uniquement sur le modèle 20)
- Fonctions de redémarrage automatique et de dégivrage automatiques
- Programmateur 24h
- Filtres faciles à retirer
- Possibilité de raccorder á une évacuation permanente: (Diamètre du tube : Extérieur 16,5 / Intérieur 13,5mm)
- Des roues pour le transport sont incluses (Modèles V9)



- Mode continu (CO)
- Mode préréglé selon le réglage entre 30 et 90%
- Mode confort (au) avec réglage automatique de l'humidité entre 50% et 60% selon la température ambiante
- Réglage du débit d'air (2 vitesses)
- Fonctions de redémarrage automatique et de dégivrage automatiques
- Programmateur 24 h
- Filtres faciles à retirer
- Possibilité de raccorder à une évacuation permanente: (Diamètre du tube: 12mm)
- Des roues pour le transport sont incluses





MH-20-V10

MH-10-V10







MH-30-V9 MH-50-V9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Modèle			MH-10-V10	MH-20-V10	MH-30-V9	MH-50-V9	MH-70-V9
Code		HU10538	HU10539	HU10534	HU10535	HU10536	
Alimentation		V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Puissance absorbée* / max.		W	360 / -	360 / 440	550 / 715	850 / 1060	800
Déshumidification*		L/jour	10	20	30	50	70
Débit d'air (haut / bas)		m³/h	120 / -	168 / 99	191 / 166	353 / 319	360 / 280
Niveau de pression sonore Élevée)		dB(A)	41	46	50	50	56
Dimensions	Largeur	mm	334	350	386	392	405
	Hauteur	mm	441	510	500	616	632
	Profondeur	mm	224	245	260	282	268
Poids		kg	11,6	14,3	17	19,5	19,3
Réfrigérant	Type/PCA		R 290 / 3	R 290 / 3			
	Charge	kg/TCo ₂ eq.	0,045 / 0	0,07 / 0	0,1 / 0	0,145 / 0	0,153 / 0
Capacité du réservoir d'eau		L	1,6	3	3	6	4,8

^{*30°}C / 80% HR