DESUMIDIFICADORES Série MH

MUND CLIMA

Controlo eletrónico com vários modos de funcionamento: Modelos 10 a 50 L/dia

- Modo Contínuo
- Modo Predefinido entre 35% e 85%, consoante a configuração
- Modo conforto (SMD) com configuração automática de humidade entre 45% e 55%, consoante a temp ambiente (Apenas modelos V10)
- Ajuste do fluxo de ar
- Ligação Wi-Fi (Apenas modelos V10)
- Filtro HEPA de alta eficiência (apenas no modelo 20)
- Funções de reinício automático e de descongelamento automático
- Temporizador 24 h
- Filtros fáceis de remover
- Possibilidade de ligar a uma descarga contínua:
 (Diâmetro do tubo: Ext. 16,5 / Int. 13,5mm)
- Rodas de transporte incorporadas (modelos V9)

Modelo 70 L/dia

- Modo Contínuo (CO)
- Modo Predefinido entre 30% e 90%, consoante a configuração
- Modo conforto (AU) com configuração automática da humidade entre 50% e 60%, consoante a temp ambiente
- Ajuste do fluxo de ar (2 velocidades)
- Funções de reinício automático e de descongelamento automático
- Temporizador 24 h
- Filtros fáceis de remover
- Possibilidade de ligar a uma descarga contínua: (Diâmetro do tubo: 12mm)
- Rodas de transporte incorporadas





MH-20-V10

MH-10-V10







MH-30-V9 MH-50-V9

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo			MH-10-V10	MH-20-V10	MH-30-V9	MH-50-V9	MH-70-V9
Código		HU10538	HU10539	HU10534	HU10535	HU10536	
Alimentação		V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Potência absorvida* / máx		W	360 / -	360 / 440	550 / 715	850 / 1060	800
Desumidificação*		L/dia	10	20	30	50	70
Fluxo de ar (Alto / Baixo)		m³/h	120 / -	168 / 99	191 / 166	353 / 319	360 / 280
Nível de pressão sonora (Alta)		dB(A)	41	46	50	50	56
Dimensões	Largura	mm	334	350	386	392	405
	Altura	mm	441	510	500	616	632
	Profundidade	mm	224	245	260	282	268
Peso		kg	11,6	14,3	17	19,5	19,3
Refrigerante	Tipo/PCA		R 290 / 3	R 290 / 3			
	Carga	kg/TCo ₂ eq.	0,045 / 0	0,07 / 0	0,1 / 0	0,145 / 0	0,153 / 0
Capacidade do depósito de água L		L	1,6	3	3	6	4,8